

Artikelnummer/Itemnumber: 40153NPBG

Elastischer Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm stark, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, Gesamtlänge: 1000 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen

Elastic steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm thick, to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm, with welded steel cap, total length: 1000 mm, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes



18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

