

Artikelnummer/Itemnumber: 4062Z

Edelstahlpfosten Ø 60 mm, geschliffen,
herausnehmbar, selbsteinrastende
Verriegelung, mit feuerverzinkter
Bodenhülse Typ 460.40, mit
Profilzylinderschloss und drei
Schlüsseln, ohne Öse

Stainless steel post, above ground
approx. 900 mm, Ø 60 mm ground,
removable, self-engaging lock, with
hot-dip galvanized ground socket
part-no. 460.40, with Euro profile
cylinder lock and three keys, without
eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

