


Artikelnummer/Itemnumber: 4070UZH

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm, Überflur
ca. 900 mm, Glasperlen gestrahlt,
umlegbar, selbsteinrastende
Verriegelung, zum Einbetonieren, mit
feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60,
ca. 400 mm Unterflur, mit
Profilzylinderschloss und drei
Schlüsseln, ohne Öse

Stainless steel post, above ground
approx. 900 mm, 70 x 70 mm,
Glass-bead blasted, foldable,
self-engaging lock, for casting in
concrete, with hot-dip galvanized
ground socket part-no. 470.60,
approx. 400 mm below ground, with
Euro profile cylinder lock and three
keys, without eyelet

38,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen

determine the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

