

Artikelnummer/Itemnumber: 4071FB

Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm, mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

Ornamental bollard of square steel tube 70 x 70 mm, with flat head, approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

