

Artikelnummer / Article number: 40771B

EAN / EAN number: 4250384705787

Frachtkategorie / Freight category: B

Parkplatzsperre umlegbar mit Rundzylinder selbststeinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Car-park barrier foldable with round cylinder self-engaging lock, for casting in concrete with welded-on ground anchor, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes



Artikeltext

Parkplatzsperre umlegbar mit Rundzylinder selbststeinrastende Verriegelung

Parkplatzsperre, umlegbar
Vierkanalrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 500 mm
selbststeinrastende Verriegelung
umlegbar, mit Rundzylinder
drei Schlüsseln, selbststeinrastende Verriegelung

- zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 400 mm Unterflur
- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Item description

Car-park barrier foldable with round cylinder self-engaging lock

Car-park barrier, foldable
Square tube 70 x 70 mm
with lateral round tube hoops
total width approx. 800 mm
above ground 500 mm
self-engaging lock
Foldable, with round cylinder
three keys, self-engaging lock

- for casting in concrete with welded-on ground anchor, approx. 400 mm below ground
- hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Parkplatzsperre liegt in der zuverlässigen Sicherung und Freihaltung von Parkflächen vor unbefugter Nutzung. Sie wird eingesetzt, um private oder reservierte Stellplätze zu schützen und den Zugang bei Bedarf gezielt zu ermöglichen oder zu verhindern. Je nach Ausführung – beispielsweise klappbar oder fest installiert – bietet die Parkplatzsperre eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Ob auf Firmenparkplätzen, in Wohnanlagen oder auf privaten Stellflächen: Die Parkplatzsperre sorgt für klare Regelungen, Ordnung und effektive Zugangskontrolle.

Technische Daten

Gewicht: 9,5 kg
Abmessungen: 800 mm x 800 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.