

Artikelnummer / Article number: 40772B

EAN / EAN number: 4250384705800

Frachtkategorie / Freight category: A

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss
selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung mit
Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet mit
weiß reflektierenden Leuchtbstreifen

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock,
to be fixed by plug with base plate 100 x 150 mm, hot-dip
galvanized and red coated with white reflecting stripes



Artikeltext

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss
selbsteinrastende Verriegelung

Parkplatzsperre, umlegbar
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 500 mm
selbsteinrastende Verriegelung
umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss
mit einem 8 mm Dreikantschlüssel

- für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm
- feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden
Leuchtbstreifen

Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock

Car-park barrier, foldable
Square tube 70 x 70 mm
with lateral round tube hoops
total width approx. 800 mm
above ground 500 mm
self-engaging lock
Foldable, with 8 mm triangular lock
white 8 mm triangular wrench

- to be fixed by plug with base plate 100 x 150 mm
- hot-dip galvanized and red coated with white reflecting
stripes

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Parkplatzsperre liegt in der
zuverlässigen Sicherung und Freihaltung von Parkflächen vor
unbefugter Nutzung. Sie wird eingesetzt, um private oder
reservierte Stellplätze zu schützen und den Zugang bei Bedarf
gezielt zu ermöglichen oder zu verhindern. Je nach Ausführung
– beispielsweise klappbar oder fest installiert – bietet die
Parkplatzsperre eine flexible Lösung für unterschiedliche
Anforderungen. Ob auf Firmenparkplätzen, in Wohnanlagen
oder auf privaten Stellflächen: Die Parkplatzsperre sorgt für klare
Regelungen, Ordnung und effektive Zugangskontrolle.

Technische Daten

Gewicht: 9 kg
Abmessungen: 500 mm x 800 mm x 150 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 9 kg
Dimensions: 500 mm x 800 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.