

Artikelnummer/Itemnumber: 40772B

Parkplatzsperre, umlegbar Vierkantröhr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 500 mm selbsteinrastende Verriegelung umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss mit einem 8 mm Dreikantschlüssel, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Car-park barrier, foldable Square tube 70 x 70 mm with lateral round tube hoops total width approx. 800 mm above ground 500 mm self-engaging lock Foldable, with 8 mm triangular lock white 8 mm triangular wrench, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1

2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

Abb. 2

place the car-park barrier in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection



3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tiltdirection
and fixate with fastening material.



optional :

Art.Nr.
470.71

