

Artikelnummer / Article number: 40773

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss
selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit
angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur,
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

EAN / EAN number: 4250384705817
Frachtkategorie / Freight category: B

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock,
for casting in concretewith welded-on ground anchor,approx.
300 mm below ground, hot-dip galvanized with red reflecting
stripes



Artikeltext

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss
selbsteinrastende Verriegelung

Parkplatzsperre, umlegbar
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 500 mm
selbsteinrastende Verriegelung
umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss
mit einem 8 mm Dreikantschlüssel

- zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker,
ca. 300 mm Unterflur
- feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock

Car-park barrier, foldable
Square tube 70 x 70 mm
with lateral round tube hoops
total width approx. 800 mm
above ground 500 mm
self-engaging lock
Foldable, with 8 mm triangular lock
white 8 mm triangular wrench

- for casting in concretewith welded-on ground
anchor,approx. 300 mm below ground
- hot-dip galvanized with red reflecting stripes

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Parkplatzsperre liegt in der zuverlässigen Sicherung und Freihaltung von Parkflächen vor unbefugter Nutzung. Sie wird eingesetzt, um private oder reservierte Stellplätze zu schützen und den Zugang bei Bedarf gezielt zu ermöglichen oder zu verhindern. Je nach Ausführung – beispielsweise klappbar oder fest installiert – bietet die Parkplatzsperre eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Ob auf Firmenparkplätzen, in Wohnanlagen oder auf privaten Stellflächen: Die Parkplatzsperre sorgt für klare Regelungen, Ordnung und effektive Zugangskontrolle.

Technische Daten

Gewicht: 9,5 kg
Abmessungen: 800 mm x 800 mm x 150 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.