

Artikelnummer/Itemnumber: 40773

Parkplatzsperre Typ 40772, ist umlegbar, aus Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln gefertigt, hat eine Gesamtbreite von ca. 800 mm, einen Überflur von 500 mm und einen Unterflur von ca. 300 mm, konstruiert mitsamt selbsteinrastender Verriegelung, mit 8 mm Dreikantverschluss, einschließlich rot reflektierenden Leuchtbänder und inklusive einem 8 mm Dreikantschlüssel zum Einbetonieren mit angeschweißten

Car-park barrier type 40772, is foldable, made of square tube 70 x 70 mm with lateral round tube brackets, has a total width of approx. 800 mm, an overfloor of 500 mm and an underfloor of approx. 300 mm, designed with self-locking latch, with 8 mm triangular lock, including red reflective light strips and including an 8 mm triangular key for setting in concrete with welded ground anchor.

37,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm

2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier
in the center of the foundation
and determine the tiltdirection

Abb. 2



3. Beton hineingeben

pour in concrete

4. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

