

Artikelnummer/Itemnumber: 421_54

Eindeparker, Haltebugel aus $\varnothing$ 12 mm Rundstahl, mit Standrohr 40 x 40 mm verschweit, Hohe ca. 500 mm uberflur, feuerverzinkt, Einzelparker zum Aufdubeln, Dubelplatte 100 x 150 mm, 4 Bohrungen $\varnothing$ 10 mm, zweiseitige Einstellung


Individual stands, Stand of $\varnothing$ 12 mm round steel, welded to vertical tube 40 x 40 mm, height approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized, Individual stand for plugging down, Plugging plate 100 x 150 mm, 4 holes $\varnothing$ 10 mm, two-side parking



13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1




2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund ubertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition on the Underground

3. Locher gema Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1



optional :

Art.Nr.
470.71

