

Artikelnummer/Itemnumber: 448_81PBG

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm
variabel steckbar, zum Aufdübeln
Bodenplatte 100 x 150 mm, Höhe 1000
mm, feuerverzinkt, gelb
pulverbeschichtet mit schwarzen
Warnstreifen, Mittelpfosten

Protective railing, Steel tube Ø 48
mm variable connection, for plugging
down base plate 100 x 150 mm,
height 1000 mm, hot-dip galvanized,
powder-coated yellow with black
warning stripes, Middle post

57,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation determine Foundation
distance with following steps.
see Abb.1 + 2

3. Standpfosten auf dem Fundament positionieren. Ausrichten und die Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the Standing post onto the foundation. Align
the post and transfer the boringpositions on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

5. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfostens stecken. Siehe Abb.3

to place the next post, put the Crossing tubes
onto the tapered tubes of the already fixated
post and the following one. see Abb.3

6. Punkt 2 - 5 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 - 5 till the last post.

Abb. 2



Abb. 3

