

**Artikelnummer / Article number: 460UZH**

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm umlegbar mit Profilzylinderschloss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

EAN / EAN number: 4250384709945

Frachtkategorie / Freight category: A

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm foldable with Euro profile cylinder lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet



**Artikeltext**

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm umlegbar mit Profilzylinderschloss

Absperrpfosten  
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm  
mit aufgeschweißter Stahlkappe  
900 mm Überflur  
umlegbar, mit Profilzylinderschloss  
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

- zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur
- feuerverzinkt
- ohne Öse

**Item description**

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm foldable with Euro profile cylinder lock

Barrier posts  
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm  
with welded steel cap  
900 mm above ground  
Foldable, with Euro profile cylinder lock  
three keys, self-engaging lock

- for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground
- hot-dip galvanized
- without eyelet

## Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

## Technische Daten

Gewicht: 8,5 kg  
Abmessungen: 150 mm x 900 mm x 100 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

## Technical specifications

Weight: 8,5 kg  
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.