

Artikelnummer/Itemnumber: 464UZHB

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau
DB 703 beschichtet, umlegbar,
selbsteinrastende Verriegelung, zum
Einbetonieren, Bodenhülse Typ 470.60,
ca. 400 mm Unterflur, mit
Profilzylinderschloss und drei
Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard with ornamental
groove made of round steel tube Ø
60 mm, approx. 950 mm above
ground, hot-dip galvanised and
coated anthracite grey DB 703, can
be folded down, self-locking latch, for
setting in concrete, ground socket
type 470.60, approx. 400 mm below
ground, with profile cylinder lock and
three keys, without eyelet

38,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen

determin the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

