

Artikelnummer/Itemnumber: 465_068P

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz, bestehend aus 2 steckbaren Rohrbügeln Ø60 mm, mit angeschweißte Stützen Ø48 mm zum ineinanderstecken, feuerverzinkt, Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm, Höhe Überflur: 800 mm, zum Aufdübeln

All-round tree and column protection, consisting of 2 plug-in pipe brackets Ø60 mm, with welded connection pieces Ø48 mm for plugging into each other, hot-dip galvanised, width: 800 mm, depth: 800 mm, height above ground: 800 mm, for surface dowelling

53,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1

2. Säulenschutz mittig auf die Fundamente positionieren

place the hoop in the Center of the foundations

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2



optional :

Art.Nr.
470.71

