

Artikelnummer/Itemnumber: 470F

Absperrpfosten (Feuerwehrrpfosten),
Vierkantrrohr 70 x 70 mm, mit
aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm
Überflur, herausnehmbar, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung, mit
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm
Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier post, square tube 70 x 70
mm, with welded steel cap, 900 mm
above ground, removable, with
triangular locking mechanism acc.
with DIN 3223, self-engaging lock,
with ground socket part-no. 470.10,
approx. 500 mm under ground,
hot-dip galvanized, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

