

Artikelnummer/Itemnumber: 470FUH

Absperrpfosten (Klapppfosten),
Vierkantröhr 70 x 70 mm, mit
Stahlkappe, 900 mm Überflur,
umlegbar, mit Dreikantverschluss, zum
einbetonieren, mit Bodenhülse Typ
470.60, ca. 400 mm Unterflur,
feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier post, square tube 70 x 70
mm, with steel cap, 900 mm above
ground, foldable, with triangular
locking mechanism, for casting in
concrete, with ground socket part-no.
470.60, approx. 400 mm below
ground, hot-dip galvanized, without
eyelet

38,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen

determine the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

