

Artikelnummer / Article number: 470UZKHB

EAN / EAN number: 4250384744991

Frachtkategorie / Freight category: A

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Profilzylinderschloss mit Hebe- Kippmechanik, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Streifen

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with Euro profile cylinder locking mechanism with lifting and tilting mechanism, hot-dip galvanized and coated whitewith three red reflecting stripes



Artikeltext

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Profilzylinderschloss mit Hebe- Kippmechanik

Absperrpfosten
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
umlegbar, mit Profilzylinderschloss
nach DIN 3223, mit Hebe- Kippmechanik,
mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung
inkl. Bodenhülse

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Streifen

Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with Euro profile cylinder locking mechanism with lifting and tilting mechanism

Barrier post
Square tube 70 x 70 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
foldable, with Euro profile cylinder locking mechanism
acc. with DIN 3223, with lifting and tilting
mechanism, with leaf spring, self-engaging
lock, including ground socket

- hot-dip galvanized and coated whitewith three red reflecting stripes

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technische Daten

Gewicht: 11 kg
Abmessungen: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.