

Artikelnummer/Itemnumber: 471F

Durchgangs- und Parkplatzsperren,
Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit seitlichen
Rundrohrbügeln, Gesamtbreite ca. 800
mm, Überflur 900 mm, herausnehmbar,
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223,
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm
Unterflur, feuerverzinkt mit rot
reflektierenden Leuchtbändern

Passage and car-park barriers,
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops, Total width
approx: 800 mm above ground 900
mm, removable, with triangular
locking mechanism, acc. with DIN
3223 with ground socket part-no.
470.10, approx. 500 mm below
ground, hot-dip galvanized with red
reflecting stripes

51,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +100mm
see Abb.1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Parkplatzsperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

Abb. 3

place the parkingbarrier with the ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

