

Artikelnummer / Article number: 475FB

Absperr-Stilpfosten Serie 475B Ø 76 mm, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

EAN / EAN number: 4250384712488

Frachtkategorie / Freight category: A

Ornamental bollard Series 475B Ø 76 mm, removable, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet



Artikeltext

Absperr-Stilpfosten Serie 475B Ø 76 mm

Absperr-Stilpfosten
aus Stahlrohr Ø 76 mm
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau
(RAL 7016) beschichtet
mit Kuglkopf

- herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur
- mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
- ohne Öse

Item description

Ornamental bollard Series 475B Ø 76 mm

Ornamental bollard
of steel tube Ø 76 mm
approx. 950 mm above ground, hot dip galvanized
and coated anthracite-grey (RAL 7016)

- removable, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40 approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- without eyelet

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperr-Stilpfostens liegt in der eleganten und zugleich effektiven Abgrenzung sowie Lenkung von Personenbereichen im Innen- und Außenbereich. Er wird vor allem dort eingesetzt, wo neben Funktionalität auch ein ansprechendes Erscheinungsbild gefragt ist. In Kombination mit Kordeln oder Gurten ermöglicht der Absperr-Stilpfosten eine klare Wegeführung und Zugangskontrolle. Ob in Hotels, bei Veranstaltungen, in Eingangsbereichen oder öffentlichen Einrichtungen: Der Absperr-Stilpfosten ist eine stilvolle Lösung für Ordnung, Sicherheit und repräsentative Bereiche.

Technische Daten

Gewicht: 12 kg
Abmessungen: 76 mm x 1350 mm x 76 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 12 kg
Dimensions: 76 mm x 1350 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.