

Artikelnummer/Itemnumber: 477_30PBG

Schutzwinkel 90°, gleichschenkelig,
Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb
pulverbeschichtet mit schwarzen
Warnstreifen, Gesamtbreite: 350 mm,
Höhe Überflur: 650 mm, für
Dübelbefestigung

Protective barriers 90°, equal-sided,
steel tube Ø 76 mm, hot-dip
galvanized, powder-coated yellow
with black warning stripes,
anti-nudge hoop 90° isocetes, total
width: 350 mm, height above ground:
650 mm, to be fixed by plugs



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
und Positionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die
Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center
of the foundations
see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

