

**Artikelnummer / Article number: 478FUB**

Absperr-Stilpfosten Serie 478B Ø 76 mm, umlegbar, für Dübelbefestigung selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

EAN / EAN number: 4250384713300

Frachtkategorie / Freight category: A

Ornamental bollard Series 478B Ø 76 mm, foldable, self-engaging lockto be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet



**Artikeltext**

Absperr-Stilpfosten Serie 478B Ø 76 mm

Absperr-Stilpfosten  
aus Stahlrundrohr Ø 76 mm  
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und  
anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet  
mit Kugelkopf

- umlegbar, für Dübelbefestigung selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm
- mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
- ohne Öse

**Verwendungszweck**

Der Verwendungszweck eines Absperr-Stilpfostens liegt in der eleganten und zugleich effektiven Abgrenzung sowie Lenkung von Personenbereichen im Innen- und Außenbereich. Er wird vor allem dort eingesetzt, wo neben Funktionalität auch ein ansprechendes Erscheinungsbild gefragt ist. In Kombination mit Kordeln oder Gurten ermöglicht der Absperr-Stilpfosten eine klare Wegeführung und Zugangskontrolle. Ob in Hotels, bei Veranstaltungen, in Eingangsbereichen oder öffentlichen Einrichtungen: Der Absperr-Stilpfosten ist eine stilvolle Lösung für Ordnung, Sicherheit und repräsentative Bereiche.

**Item description**

Ornamental bollard Series 478B Ø 76 mm

Ornamental bollard  
of steel tube Ø 76 mm  
approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized  
and coated anthracite-grey (RAL 7016)

- foldable, self-engaging lockto be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- without eyelet

### Technische Daten

Gewicht: 8 kg  
Abmessungen: 150 mm x 950 mm x 100 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### Technical specifications

Weight: 8 kg  
Dimensions: 150 mm x 950 mm x 100 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.