

Artikelnummer/Itemnumber: 494FB

Stilpoller mit Halbkugelskopf, aus
Stahlrohr Ø 102 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau
(RAL 7016) beschichtet,
herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbststeinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter
Bodenhülse Typ 470.10, ohne Öse

Ornamental bollard with hemisphere
head, of steel tube Ø 102 mm,
approx. 950 mm above ground,
hot-dip galvanized and coated
anthracite grey (RAL 7016),
removable, with triangular locking
mechanism acc. with DIN 3223,
self-engaging lock with hot-dip
galvanized ground socket part-no.
470.10, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

