

Artikelnummer/Itemnumber: 497PB

Stilpoller aus Stahlrohr, Konisch Ø 168 / 96 mm, mit Zierkappe, ca. 750 mm Überflur, feuerverzinkt und antikbraun (RAL 8019) beschichtet, Höhe Überflur 950 mm, Gesamtlänge ca. 1300 mm, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte Ø 180 mm, ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube, Conical Ø 168 / 96 mm, with ornamental cap, approx. 750 mm above ground, hot-dip galvanized and coated in antique brown (RAL 8019), height above ground 950 mm, total length approx. 1300 mm, stationary, to be fixed by plugs, with base plate Ø 180 mm, without eyelet




13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1

Abb. 1



2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition on the Underground



3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.



optional :

Art.Nr.
470.71

